

DÉLICE

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


- Versions positives -2/+8 °C
- Versions négatives jusqu'à -10/-22 °C
- Capacité 40 plaques 600x400 mm ou 20 plaques 600x800 mm
- Alimentation 230 V monophasé
- Réfrigération ventilée
- Groupe frigorifique tropicalisé à 46 °C
- Groupe logé
- Thermostat électronique avec afficheur digital
- Intérieur et extérieur en acier inox AISI 304
- Pieds inox réglables
- Isolation 70 mm d'épaisseur
- Équipée de 20 paires de glissières
- Ferrage standard à droite
- Ferrage à gauche sur demande à la commande



Modèle	Type	Dimensions (LxPxH) mm	Capacité (L)	Tension
ARP/20	Positive -2/+8 1 compartiment - capacité 20 nvx 400x600 mm	780x680x2110	500	230 V - 50 - 1 750 W
ARP/40	Positive -2/+8 1 compartiment - capacité 20 nvx 600x800 ou 40 nvx 400x600 mm	780x1080x2110	900	230 V - 50 - 1 1180 W
ARP/20B	Négative -10/-22 1 compartiment - capacité 20 nvx 400x600 mm	780x680x2110	500	230 V - 50 - 1 760 W
ARP/40B	Négative -10/-22 1 compartiment - capacité 20 nvx 600x800 ou 40 nvx 400x600 mm	780x1080x2110	900	230 V - 50 - 1 1230 W



ARP/20



ARP/40



ARP/20B



ARP/40B