

GAMME BT

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Montée et descente de la cuve par vérin et levier

- Blocage automatique de la cuve en position de travail
- Vitesse variable et 4 vitesses fixes
- Grille de sécurité pivotante amovible
- 4 pieds de grand diamètre, dont un réglable
- **Livré avec 3 outils de série (fouet, crochet et spatule)**



Modèle	Dimensions (LxPxH mm)	Tension	Capacité	Soulèvement cuve
BT12B (sur table)	500X400X630	230 V-50-1 0,55 kW	10 L	Fixe
BT20B (sur table)	600x470x711	230 V-50-1 0,55 kW	20 L	Fixe
BT20P	700x500x1200	400 V-50-3 0,75 kW	20 L	Manuel
BT40E	910x650x1520	400 V-50-3 2,2 kW	40 L	Manuel
BT60E	1000x680x1600	400 V-50-3 3 kW	60 L	Manuel
BT80E	1000x680x1600	400 V-50-3 3 kW	80 L	Manuel

OPTIONS

Code	Désignation
RV6040	Réduction 40 L pour BT60E
RV6020	Réduction 20 L pour BT60E
RV4020	Réduction 20 L pour BT40E
RV2010	Réduction 10 L pour BT20