

DOSEUSE INJECTEUSE

Conçue pour doser et injecter une grande variété de crèmes et de sauces de façon pratique et rapide.

DOSIMAX XL


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Vitesse de dosage variable
- Groupe pompe et éléments rotatifs en matière Bakélite
- Tension: 220 V - 50/60 Hz
- Utilisation en 3 modalités: manuelle, automatique ou séquentielle.
- Quantité de produit et système anti-gouttes réglables et mémorisantes
- **Polyvalente et fonctionnelle avec une large gamme d'accessoires.**



PLUSIEURS TÊTES DISPONIBLES (voir pae 15)



Modèle	Dimensions (LxPxH mm)	Tension	Capacité (L)	Cycle /heure
DOSIMAX XL	465x410x630	0,4 kW	15 L	1500
LIVRÉE AVEC :				
SERINGUE SP24			 Ø 6 mm, L= 30 mm, P= 45 mm	
SERINGUE SP11			 Ø 8 mm, L= 80 mm	
SERINGUE SP16			 Ø 6 mm, L= 50 mm, P= 90 mm	
SERINGUE SP14			 Ø 6 mm, L= 60 mm	
SERINGUE SP22			 Ø 15 mm, L= 150 mm	


DOSEUSE INJECTEUSE



SP11
Ø 8 mm
L= 80 mm



SP14
Ø 6 mm
L= 60 mm




SP16
Ø 6 mm
L= 50 mm
P= 90 mm



SP10
Ø 10 mm
L= 100 mm




SP21
Ø 15 mm
L= 130 mm



SP29
Ø 6 mm
L= 95 mm
P= 90 mm



SP12
Ø 12 mm
L= 130 mm



SP22
Ø 15 mm
L= 150 mm




SP13
Ø 12 mm
L= 130 mm




SP23
Ø 20 mm
L= 180 mm




SP15
Ø 6 mm
L= 50 mm




SP24
Ø 6 mm
L= 30 mm
P= 45 mm



SP17
Ø 8 mm
L= 95 mm



SP25
Ø 6 mm
L= 30 mm
P= 30 mm



SP18
Ø 10 mm
L= 130 mm



SP26
Ø 128 mm
8 x Ø 3 mm



SP19
Ø 12 mm
L= 130 mm



SP27
L= 3 x 60 mm




SP20
Ø 15 mm




SP28
L= 4,5 x 35



**Dosimax avec
ceinture chauffante**



Pistolet de dosage



Ceinture chauffante



Commande à pieds