

TAP


CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- **Température 0 °C / +8 °C**
- Système de réfrigération statique / aspiré, dénommé HSS, assure une parfaite uniformité de température dans la cellule.
- 1 compartiment technique avec groupe frigorifique tropicalisée (43 °C)
- Aspiration et expulsion de l'air à l'avant du compartiment technique
- Intérieur, extérieur en inox AISI 304 18/10
- Aménagement intérieur : 7 paires de glissières par porte
- Conçu pour contenir des plateaux 400x600 mm
- Portes réversibles
- Compartiments intérieur angles arrondis pour faciliter le nettoyage
- Dégivrage automatique
- Dispositif pour évaporation automatique de l'eau de condensation pour version groupe logé.
- Afficheur digital
- Pieds inox réglables
- Gaz R290



Modèle	Dimensions (L x P x H)	Nombre de glissières	Capacité (L)	
TAP/16 2 portes Dessus inox	1600x800x900	14	400	
TAP/16S 2 portes Sans dessus	1550x760x850	14	400	
TAP/16A 2 portes Avec dossier	1600x800x880/950	14	400	
TAP/16G 2 portes Dessus granit	1600x800x880/950	14	400	

TOURS RÉFRIGÉRÉS

Modèle	Dimensions (L x P x H)	Nombre de glissières	Capacité (L)	
TAP/21 3 portes Dessus inox	2150x800x880/950	21	620	
TAP/21S 3 portes Sans dessus	2100x760x850	21	620	
TAP/21A 3 portes Avec dossier	2150x800x880/950	21	620	
TAP/21G 3 portes Dessus granit	2150x800x880/950	21	620	
TAP/27 4 portes Dessus inox	2700x800x900	28	800	
TAP/27S 4 portes Sans dessus	2680x760x850	28	800	
TAP/27A 4 portes Avec dossier	2700x800x880/950	28	800	
TAP/27G 4 portes Dessus granit	2700x800x950	28	800	
OPTIONS				
Code	Désignation			
45020550	Grille inox 600x400			
20808031	Paire de glissière			
42000560	Plateau inox 400x600			
40200532	Kit 6 roues ø 125 avec auto blocage			